



**ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA POTABILE**

ELENCO PREZZI

ELABORATO

N. 2

AREA DISTRIBUZIONE

DATA

Luglio 2022

Il Presidente

Prof. Fabio Fatuzzo

Il RUP

Dott. Ing. Roberta Ragusa

REVISIONI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
VOCLA MISURA			
Prezzi Regionali Giugno 2022 (SpCap 1)			
Nr. 1 01.01.07.001	<p>Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW</p> <p>euro (undici/80)</p>	m ³	11,80
Nr. 2 01.01.07.002	<p>Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza</p> <p>euro (ventidue/60)</p>	m ³	22,60
Nr. 3 01.01.07.003	<p>Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm² e fino a 20 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza</p> <p>euro (trentadue/51)</p>	m ³	32,51
Nr. 4 01.01.09.001	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici</p> <p>euro (centotrentadue/98)</p>	m ³	132,98
Nr. 5 01.01.09.002	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m ³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'interno di edifici euro (centocinquantanove/59)	m ³	159,59
Nr. 6 01.02.01	Sovrapprezzo percentuale allo scavo descritto alle voci 1.1.9.1 e 1.1.9.2 - per ogni metro di maggiore profondità (Percentuale del 35%) euro (trentacinque/00)	%	35,00
Nr. 7 01.02.02	Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità.- per ogni m ³ 10% del relativo prezzo (Percentuale del 10%) euro (dieci/00)	%	10,00
Nr. 8 01.02.03	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere.- per ogni m ³ di scavo euro (sei/19)	m ³	6,19
Nr. 9 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m ³ di materiale costipato euro (quattro/83)	m ³	4,83
Nr. 10 01.02.05.001	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano euro (zero/65)	m ³ x km	0,65
Nr. 11 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. Per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano euro (zero/78)	m ³ X km	0,78
Nr. 12 01.03.01	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione). L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni m ³ vuoto per pieno euro (diciassette/08)	m ³	17,08
Nr. 13 01.03.06	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi, massetti, riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14 01.04.01.001	<p>utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. euro (trentasei/15)</p>	m ³	36,15
Nr. 15 01.04.01.002	<p>Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi euro (cinque/89)</p>	m ²	5,89
Nr. 16 01.04.01.002	<p>Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi euro (quattro/62)</p>	m ²	4,62
Nr. 17 01.04.02.001	<p>Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm euro (uno/66)</p>	m ²	1,66
Nr. 18 01.04.02.002	<p>Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm euro (uno/38)</p>	m ²	1,38
Nr. 19 01.04.03	<p>Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta.- per ogni m² e per uno spessore medio di 20 mm euro (tre/68)</p>	m ²	3,68
Nr. 20 01.04.04	<p>Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligatoria, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato euro (tre/79)</p>	m	3,79
Nr. 21 01.04.05	<p>Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. euro (uno/27)</p>	m ² x cm	1,27
Nr. 21 01.07.01.001	<p>Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 5 per cm 30) con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso l'onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio piano altimetrico della condotta (o cavo) posata. in terreni di qualunque natura, ivi comprese anche le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e pavimentazioni di marciapiedi, ad eccezione di terreni ove sono presenti trovanti di dimensioni fino a cinque volte la larghezza dello scavo, o in presenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm ² euro (quattro/82)	m	4,82
Nr. 22 01.07.01.002	Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 5 per cm 30) con idonee frese scava canali a disco montate su macchine operatrici, eseguito in ambito urbano. Nel prezzo oltre lo scavo è compreso l'onere per la redazione e consegna, in copia cartacea e digitale, del rilievo di dettaglio piano altimetrico della condotta (o cavo) posata. in corrispondenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra 20 N/mm ² e 40 N/mm ² euro (sei/29)	m	6,29
Nr. 23 03.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10 euro (centocinquantesette/63)	m ³	157,63
Nr. 24 03.01.01.002	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 euro (centosessantacinque/45)	m ³	165,45
Nr. 25 03.02.01.001	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato intelaiate euro (due/90)	kg	2,90
Nr. 26 03.02.01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate euro (due/71)	kg	2,71
Nr. 27 03.02.02	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. euro (quarantasei/02)	m ²	46,02
Nr. 28 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. euro (trentaotto/59)	m ²	38,59
Nr. 29 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. euro (tre/45)	kg	3,45
Nr. 30 06.01.01.001	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano euro (ventisette/94)	m ³	27,94
Nr. 31 06.01.01.002	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano euro (trentasette/74)	m ³	37,74
Nr. 32	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
06.01.02.001	mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano euro (trentatre/28)	m ³	33,28
Nr. 33 06.01.02.002	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano euro (quarantadue/74)	m ³	42,74
Nr. 34 06.01.03	Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/m ² , compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento. euro (centododici/26)	m ³	112,26
Nr. 35 06.01.04.001	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m ²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore euro (due/45)	m ² /cm	2,45
Nr. 36 06.01.04.002	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m ²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore euro (due/50)	m ² /cm	2,50
Nr. 37 06.01.05.001	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 38 06.01.05.002	<p>300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore euro (due/73)</p> <p>Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore euro (due/79)</p>	m ² /cm	2,73
Nr. 39 06.01.06.001	<p>Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore euro (tre/46)</p>	m ² /cm	2,79
Nr. 40 06.01.06.002	<p>Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore euro (tre/67)</p>	m ² /cm	3,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 41 06.02.02.001	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dimensione 40x40 cm euro (quarantacinque/75)	m ²	45,75
Nr. 42 06.02.02.002	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dimensione 25x25 cm euro (trentanove/95)	m ²	39,95
Nr. 43 06.02.03	Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (trentatre/00)	m ²	33,00
Nr. 44 06.06.21	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.- per ogni m ² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta euro (dieci/30)	m ²	10,30
Nr. 45 06.06.22	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. euro (uno/26)	m	1,26
Nr. 46 10.01.05	Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali. Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (centotrentasette/90)	m ²	137,90
Nr. 47 13.08.01	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. euro (ventisette/35)	m ³	27,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Prezzi Aziendali Giugno 2022 (SpCap 2)			
Nr. 48 S 1	Compenso addizionale, per ogni intervento eseguito dall'impresa esclusivamente per chiamate di reperibilità, così come definita nel Capitolato Speciale di Appalto. euro (centotrentauno/00)	corpo	131,00
Nr. 49 S 2	Disfacimento di pavimentazione stradale in cubetti di porfido e del relativo sottofondo di qualsiasi natura e spessore, eseguito con il martello demolitore, compresi gli oneri relativi alla pulitura e l'accatastamento dei blocchetti di porfido, nonché il paleggio, accatastamento, sollevamento e l'allontanamento del materiale di risulta. euro (trentatre/00)	mq	33,00
Nr. 50 S 3	Disfacimento di pavimentazione in basolato lavico, e del relativo sottofondo, compresa la cernita, il deposito delle basole da riutilizzare, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento e l'allontanamento del materiale di risulta. euro (venti/00)	mq	20,00
Nr. 51 S 4	Svellimento di cigli di marciapiede e del relativo sottofondo di qualunque tipo e spessore, compresa la cernita, il trasporto ai luoghi di deposito degli elementi riutilizzabili, nonché al paleggio, accatastamento, sollevamento e l'allontanamento del materiale di risulta. euro (diciotto/00)	ml	18,00
Nr. 52 S 5	Scavo di "piccola entità", di cui alla voce (S5a) in cui il volume di scavo risulta inferiore a mc. 0.50. Sarà contabilizzato un volume convenzionale di mc. 0.50. euro (quaranta/50)	mc	40,50
Nr. 53 S 5a	Scavo di piccola " Entità ", per scavi i fino a 2 mc , singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni a fondo naturale senza sovrastruttura stradale, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori simili. Compresi oltre allo scavo l'aggottamento dell'acqua e l'uso di motopompa autoadescante, completa di apparecchiature per il perfetto funzionamento, il consumo di carburanti e lubrificanti; il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e il ripristino del terreno .- euro (ottantauno/00)	mc	81,00
Nr. 54 S 5b	Scavo di media " Entità ", per scavi superiori a 2 mc e fino a 6 mc , singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni a fondo naturale senza sovrastruttura stradale, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori simili. Compresi oltre allo scavo l'aggottamento dell'acqua e l'uso di motopompa autoadescante, completa di apparecchiature per il perfetto funzionamento, il consumo di carburanti e lubrificanti; il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e il ripristino del terreno .- euro (trentauno/00)	mc	31,00
Nr. 55 S 5c	Scavo di media " Entità ", per scavi superiori a 6 mc e fino a 20 mc , singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni a fondo naturale senza sovrastruttura stradale, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori simili. Compresi oltre allo scavo l'aggottamento dell'acqua e l'uso di motopompa autoadescante, completa di apparecchiature per il perfetto funzionamento, il consumo di carburanti e lubrificanti; il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e il ripristino del terreno .- euro (ventiuno/00)	mc	21,00
Nr. 56 S 6	Scavo di "piccola entità", di cui alla voce (S6a) in cui il volume di scavo risulta inferiore a mc. 0.50. Sarà contabilizzato un volume convenzionale di mc. 0.50 euro (ottantasei/00)	mc	86,00
Nr. 57 S 6a	Scavo di "piccola entità", che comporta lavori di scavo fino a 2 mc , singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni di qualsiasi natura e resistenza , anche in presenza di acqua, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori simili, compresi oltre allo scavo il ricoprimento del tubo con materiale permeabile arido proveniente da cava, il rinterro, il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e il ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte. Si analizza l'intervento relativo ad uno scavo di sezione 1,400x1,40x1,00= mc. 2,00 nel territorio di Catania e Provincia, prevedendo la presenza di roccia dura ed il ripristino con misto granulometrico e binder. euro (centoseptantadue/00)	mc	172,00
Nr. 58 S 6b	Scavo di " Media entità", che comporta lavori di scavo da 2 mc. fino a mc. 6,00 , singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni di qualsiasi natura e resistenza , anche in presenza di acqua, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori simili, compresi oltre allo scavo il ricoprimento del tubo con materiale permeabile arido proveniente da cava, il rinterro, il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e il ripristino della sovrastruttura e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte. Si analizza l'intervento relativo ad uno scavo di sezione 1,50x1,50x1,00= mc. 2,25, nel territorio di Catania e Provincia, prevedendo la presenza di roccia dura ed il ripristino con misto granulometrico e binder. euro (sessantasette/00)	mc	67,00
Nr. 59 S 6c	Scavo di "Media entità", che comporta lavori di scavo da 6 mc. fino a mc. 20,00 , singolo o somma di vari interventi di piccola entità eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere nella stessa giornata; eseguito in terreni di qualsiasi natura e resistenza , anche in presenza di acqua, per saggi, riparazioni, perdite, o lavori similari, compresi oltre allo scavo il ricoprimento del tubo con materiale permeabile arido proveniente da cava, il rinterro, il sollevamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e il ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte. Si analizza l'intervento relativo ad uno scavo di sezione 1,50x1,50x1,00= mc. 2,25, nel territorio di Catania e Provincia, prevedendo la presenza di roccia dura ed il ripristino con misto granulometrico e binder. euro (trentasette/00)	mc	37,00
Nr. 60 S 7	Ricollocazione di cordoni lavici provenienti dalle dismissioni o parzialmente fornite dall'Impresa, compreso il cordolo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 20, dati in opera previa rilavorazione a perfetta regola d'arte. euro (ventinove/00)	ml	29,00
Nr. 61 S 8	Ripristino di pavimentazione stradale con basole laviche provenienti dalla dismissione, posti in opera con malta cementizia e compreso idoneo sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm 20, previa rilavorazione delle basole riutilizzate e compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (cinquantauno/00)	mq	51,00
Nr. 62 S 9	Ripristino di pavimentazione stradale con cubetti di porfido 9/12 provenienti dalla dismissione, posti in opera sul letto di sabbia compresa la bitumatura dei giunti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quarantatre/00)	mq	43,00
Nr. 63 S10a	Fornitura e posa in opera di recinzione metallica eseguita con paletti in profilati di ferro plastificati a T da mm. 35x35, fissati su muro precedentemente costruito, posti ad interasse di m. 1,00 e rafforzati con saette ogni 10 metri ed in corrispondenza degli spigoli, e con rete metallica zincata a maglia romboidale plastificata, rinforzata con n. 3 fili di filo zincato, compresi il filo occorrente per le legature, le opere murarie per il fissaggio dei pali, la coloritura degli stessi ed ogni altro onere per la stesura ed il fissaggio della rete metallica. Per altezze fino a un max della rete di m 1,25. euro (ventiotto/00)	mq	28,00
Nr. 64 S10b	Fornitura e posa in opera di recinzione metallica eseguita con paletti in profilati di ferro plastificati a T da mm. 40x40, fissati su muro precedentemente costruito, posti ad interasse di m. 1,50 e rafforzati con saette ogni 10 metri ed in corrispondenza degli spigoli, e con rete metallica zincata a maglia romboidale plastificata, rinforzata con n. 3 fili di filo zincato, compresi il filo occorrente per le legature, le opere murarie per il fissaggio dei pali, la coloritura degli stessi ed ogni altro onere per la stesura ed il fissaggio della rete metallica. Per altezze superiori della rete di m 1,25. euro (ventidue/50)	mq	22,50
Nr. 65 S11	Trasporto dai depositi della Sidra siti in Catania e Hinterland, e posa in opera di tubazioni in acciaio saldati o senza saldatura come agli artt.13.1., del Prezziario Regionale anno 2022, dati in opera per qualsiasi tipo di intervento, trincee, serbatoi, stazioni di pompaggio ecc., compresi tutti gli oneri di cui agli stessi art. 13.1. ed escluso solo la fornitura dei tubi. (Si analizza il costo relativo ad un tubo del Ø 200 della lunghezza di ml 6). euro (uno/30)	ml*cmØ	1,30
Nr. 66 S12	Trasporto dai depositi della Sidra siti in Catania e Hinterland e posa in opera di pezzi speciali in acciaio come agli artt.13.1. del Prezziario Regionale anno 2022, compresi tutti gli oneri di cui a tale articolo, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali. (si analizza la posa in opera di una curva a 90° del Ø 150 del peso di Kg 11.20) euro (cinque/30)	Kg	5,30
Nr. 67 S13a	Trasporto dai depositi della Sidra siti in Catania e Hinterland, e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale come agli artt.13.2. del Prezziario Regionale anno 2022, compresi tutti gli oneri di cui allo stesso articolo ed esclusa la sola fornitura dei tubi. (si analizza il costo relativo ad una canna di ml 6.00). Del Ø 60 - 80. euro (undici/40)	ml	11,40
Nr. 68 S13b	Trasporto dai depositi della Sidra siti in Catania e Hinterland, e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale come agli artt.13.2. del Prezziario Regionale anno 2022, compresi tutti gli oneri di cui allo stesso articolo ed esclusa la sola fornitura dei tubi.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	-del diametro superiore a Ø 80. -si analizza il costo relativo alla posa di una condotta Ø 200 di ml 6.00. euro (uno/35)	ml*cmØ	1,35
Nr. 69 S14	Trasporto dai depositi della Sidra siti in Catania e Hinterland e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa sferoidale come agli artt.13.2. del Prezziario Regionale anno 2022, compresi tutti gli oneri di cui a tale articolo, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali. (si analizza la posa in opera di una curva a 90° del Ø 150 del peso di Kg 31.300) euro (uno/90)	Kg	1,90
Nr. 70 S15	Trasporto dai depositi della Sidra siti in Catania e Hinterland, e posa in opera di saracinesca o valvola a farfalla di qualsiasi tipo e diametro, fornita dalla Sidra, su nuova condotta, compreso l'esecuzione dei giunti a flangia ed ogni altro onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante. -si analizza il costo relativo ad una saracinesca del Ø 200. euro (due/85)	cmØ	2,85
Nr. 71 S16	Sostituzione o montaggio di saracinesca o valvola a farfalla su condotta esistente di qualsiasi tipo e diametro, compreso il trasporto dai depositi della Sidra o dallo Scalo Ferroviario, lo smontaggio della vecchia apparecchiatura l'eventuale taglio della condotta e il montaggio dei relativi pezzi speciali, la pulitura delle flange ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante, escluso solo la fornitura dell'apparecchiatura e dei pezzi speciali che saranno forniti dalla Sidra. -si analizza il costo relativo ad una saracinesca del Ø 200. euro (sette/20)	cmØ	7,20
Nr. 72 S17	Riparazione di saracinesca o valvola a farfalla di qualsiasi tipo e diametro, con sostituzione di guarnizioni laterali forniti dalla Sidra compreso lo smontaggio ed il rimontaggio dei bulloni, la pulitura delle flange ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. -Si analizza il costo relativo ad una saracinesca del Ø 200. euro (cinque/60)	cmØ	5,60
Nr. 73 S18	Riparazione di saracinesca o valvola a farfalla di qualsiasi tipo e diametro, con sostituzione di premistoppa compreso la sostituzione dei bulloni di testa, forniti dalla Sidra, ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. -si analizza il costo relativo ad una saracinesca del Ø 200. euro (due/70)	cmØ	2,70
Nr. 74 S19	Trasporto dai depositi della Sidra e posa in opera di apparecchio di sfiato di qualsiasi tipo e diametro, con attacco già predisposto, fornito dalla Sidra, compreso ogni onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante. Per ogni cm di diametro. euro (tredici/10)	cmØ	13,10
Nr. 75 S20	Esecuzione di presa in carico su condotta di qualsiasi tipo e diametro compresa la posa in opera di collare di presa , rubinetto o valvola per presa stradale ed eventuale riduzione, compresa la foratura del tubo di qualsiasi diametro ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale idraulico. Si analizza una condotta del Ø 100 con una foratura del Ø 38. euro (sei/70)	cmØ	6,70
Nr. 76 S21	Trasporto dai depositi della Sidra e posa in opera di idrante sottosuolo , fornito dall'Azienda, completo di chiusino e compresa la formazione della piastra di appoggio in conglomerato cementizio dosato a kg 250 di cemento delle dimensioni non inferiori a cm 60x60x20 per l'appoggio dello stesso, compresa la realizzazione del collegamento idraulico con la rete esistente fino ad una lunghezza massima di ml. 3,00, e compreso ogni onere per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante. euro (centoquarantacinque/50)	ognuno	145,50
Nr. 77 S22a	Formazione di pozzetto stradale , realizzato con conglomerato cementizio dosato a kg. 250 di cemento R325, o in cls prefabbricato o in mattoni pieni, di dimensioni interne fino a cm. 30 x 30 e spessore di cm 15 ed altezza compresa tra i 50 e 130 cm, compreso il calcestruzzo di sottofondazione dosato a kg. 200 di cemento dello spessore di cm. 20, la carpenteria, la collocazione di chiusino in ghisa completo di telaio, fornito dalla Sidra, l'eventuale demolizione del pozzetto esistente il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (cinquantanove/50)	ognuno	59,50
Nr. 78 S22b	Formazione di pozzetto stradale , realizzato con conglomerato cementizio dosato a Kg. 250 di cemento R325, o in cls prefabbricato, o in mattoni pieni, di dimensioni interne da 40x40 fino ad 50x50 avente una altezza dai 50 fino 130 cm, compreso il calcestruzzo di sottofondazione dosato a Kg. 200 con spessore cm 15, la carpenteria, la collocazione di chiusino completo di telaio fornito da Sidra, l'eventuale demolizione del pozzetto esistente, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (ottantatre/00)	ognuno	83,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 79 S22c	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato, o in muratura di mattoni di qualsiasi tipo e dimensioni, costituito da elementi sovrapponibili ad incastro aventi spessore minimo di 10 cm, armati con rete elettrosaldata Ø 8 maglia 20x20, delle dimensioni interne minime di cm 60x60 ed una altezza massima di m 1,20; compresi l'onere per la realizzazione delle aperture per l'ingresso delle tubazioni, le sigillature con malta, l'eventuale realizzazione del rialzo in cls o mattoni pieni per raggiungere la quota del piano stradale e quant'altro necessario per dare il pozzetto in opera a perfetta regola d'arte, escluso la botola. euro (centosettantadue/00)	ognuno	172,00
Nr. 80 S22d	Formazione di pozzetto stradale , realizzato con conglomerato cementizio dosato a kg. 250 di cemento R325, o di cls prefabbricato di dimensioni interne minino cm. 80 x 80 fino ad cm 100x100 e spessore di cm 15 ed altezza tra i 50 cm fino a 130, compreso il calcestruzzo di sottofondazione dosato a kg. 200 di cemento dello spessore di cm. 20, la carpenteria, la collocazione di chiusino in ghisa completo di telaio, fornito dalla Sidra, l'eventuale demolizione del pozzetto esistente il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (duecentoquattro/00)	ognuno	204,00
Nr. 81 S23	Trasporto e posa in opera di tombino stradale tronco conico in ghisa, fornito dalla Sidra, compreso la formazione della piastra di appoggio in calcestruzzo dosato a kg 200 di cemento, delle dimensioni non inferiori a cm 60x60x20, compresa la carpenteria ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (trentaquattro/80)	ognuno	34,80
Nr. 82 S24	Trasporto dai depositi della Sidra e posa in opera di chiusino stradale in ghisa per pozzetti stradali costituito da telaio e botola di qualsiasi forma e dimensione, comprese opere murarie ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte, escluso il materiale che sarà fornito dalla Sidra. -Si analizza il costo relativo ad un chiusino del peso di kg. 50. euro (uno/25)	Kg	1,25
Nr. 83 S25.a	Esecuzione delle operazioni necessarie alla rimessa in quota ed alla sistemazione di chiusini esistenti o da sostituire con altri di nuovo acquisto da compensarsi a parte, delle dimensioni 20x20 . Nel prezzo di ogni intervento sono compresi: la ricerca del chiusino non visibile, le eventuali piccole demolizioni ed i materiali necessari per il soprizzo e la posa del nuovo chiusino e l'adeguamento del manto stradale o marciapiede, il tutto finito a regola d'arte. euro (cinquantasei/00)	cadauno	56,00
Nr. 84 S25.b	Esecuzione delle operazioni necessarie alla rimessa in quota ed alla sistemazione di chiusini esistenti o da sostituire con altri di nuovo acquisto da compensarsi a parte, delle dimensioni 40x40 . Nel prezzo di ogni intervento sono compresi: la ricerca del chiusino non visibile, le eventuali piccole demolizioni ed i materiali necessari per il soprizzo e la posa del nuovo chiusino e l'adeguamento del manto stradale o marciapiede, il tutto finito a regola d'arte. euro (sessantatre/00)	cadauno	63,00
Nr. 85 S25.c	Esecuzione delle operazioni necessarie alla rimessa in quota ed alla sistemazione di chiusini esistenti o da sostituire con altri di nuovo acquisto da compensarsi a parte, per dimensioni superiori a 40x40 e fino a 100x100 . Nel prezzo di ogni intervento sono compresi: la ricerca del chiusino non visibile, le eventuali piccole demolizioni ed i materiali necessari per il soprizzo e la posa del nuovo chiusino e l'adeguamento del manto stradale o marciapiede, il tutto finito a regola d'arte. euro (novantasette/00)	cadauno	97,00
Nr. 86 S26	Smantellamento presa utenza di qualsiasi genere e dimensione, compreso l'annullamento della presa mediante taglio della condotta adduttrice e collegamento con i pezzi speciali occorrenti, forniti dalla Sidra, escluso eventuali scavi da compensarsi a parte. euro (ventitre/50)	ognuno	23,50
Nr. 87 S27a	Riparazione perdita senza scavi su condotta esistente mediante posa in opera di collare , fornito dalla Sidra, compreso il prelievo dal magazzino aziendale, il trasporto, la pulizia del tubo ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte su condotta. - Dal Ø 19 al Ø 60. euro (ventiotto/70)	ognuno	28,70
Nr. 88 S27b	Riparazione perdita senza scavi su condotta esistente mediante posa in opera di collare , fornito dalla Sidra, compreso il prelievo dal magazzino aziendale, il trasporto, la pulizia del tubo ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte su condotta di diametro superiore a Ø 60. -si analizza una tubazione del Ø 200. euro (quattro/60)	cmØ	4,60
Nr. 89 S28a	Riparazione perdita che comporta lavori di scavo da compensarsi a parte, su condotta esistente mediante posa in opera di collare , fornito dalla Sidra, compreso il prelievo dal magazzino aziendale, il trasporto, la pulizia del tubo ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte su condotta. Dal Ø 19 al Ø 60 euro (quindici/00)	ognuno	15,00
Nr. 90 S28b	Riparazione perdita che comporta lavori di scavo da compensarsi a parte, su condotta esistente mediante posa in opera di collare , fornito dalla Sidra, compreso il prelievo dal magazzino aziendale, il trasporto, la pulizia del tubo ed		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 91 S29a	ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte su condotta del diametro superiore a Ø 60. -si analizza una condotta del Ø 200. euro (due/65)	cmØ	2,65
Nr. 92 S29b	Riparazione di perdita senza scavi su condotta esistente mediante posa in opera di n. 2 manicotti o raccordi rapidi e di un tronchetto di tubo, o di un manicotto ed un tronchetto di tubo, compresi i tagli occorrenti, le filettature e la fattura dei giunti, la eliminazione del tratto di tubazione da sostituire, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale. Dal Ø 13 al Ø 60. euro (cinquantadue/50)	ognuno	52,50
Nr. 93 S30a	Riparazione di perdita senza scavi su condotta esistente mediante posa in opera di n. 2 manicotti o raccordi rapidi e di un tronchetto di tubo, o di un manicotto ed un tronchetto di tubo, compresi i tagli occorrenti, le filettature e la fattura dei giunti, la eliminazione del tratto di tubazione da sostituire, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale, su condotta di diametro superiore al Ø 60. -si analizza una condotta del Ø 200. euro (otto/55)	cmØ	8,55
Nr. 94 S30b	Riparazione di perdita, che comporta lavori di scavo , da compensarsi a parte, su condotta esistente mediante posa in opera di n. 2 manicotti o raccordi rapidi e di un tronchetto di tubo, o di un manicotto ed un tronchetto di tubo, compresi i tagli occorrenti, le filettature e la fattura dei giunti, la eliminazione del tratto di tubazione da sostituire, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale. -dal Ø 19 al Ø 60. euro (trentadue/40)	ognuno	32,40
Nr. 95 S31a	Riparazione di perdita, che comporta lavori di scavo , da compensarsi a parte, mediante posa in opera di n. 2 manicotti o raccordi rapidi e di un tronchetto di tubo, o di un manicotto ed un tronchetto di tubo, compresi i tagli occorrenti, le filettature e la fattura dei giunti, la eliminazione del tratto di tubazione da sostituire, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale, su condotta di diametro superiore a Ø 60. -si analizza una condotta di Ø 200. euro (cinque/50)	cmØ	5,50
Nr. 96 S31b.1	Formazione opera di derivazione per allaccio utenza, con condotte in acciaio zincato protetto con triplo rivestimento in polietilene, compreso la posa del controtubo in materiale plastico rigido o flessibile a protezione della condotta, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compresa la formazione dell'opera di presa realizzata con l'inserzione di una tes o presa in carico, il montaggio di un apparecchio di chiusura e la formazione del pozzetto con le caratteristiche di cui agli artt. S22 del presente elenco prezzi, la realizzazione della condotta di derivazione completa di pezzi speciali e raccorderia varia fino al gruppo di misura, il montaggio dello sportello o cassonetto a protezione degli strumenti di misura di qualsiasi tipo e dimensione, escluso solo la fornitura del materiale idraulico e la formazione del gruppo di misura a contatore o a bocca tarata, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per una distanza massima di ml 5,00. -si analizza una distanza di ml 2,00. -per derivazione dal Ø 25 al Ø 50. euro (quattrocentottantatre/00)	corpo	483,00
Nr. 97 S31b.2	Formazione opera di derivazione per allaccio utenza, con condotte in polietilene , compreso la posa del controtubo in materiale plastico rigido o flessibile a protezione della condotta, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compresa la formazione dell'opera di presa realizzata con l'inserzione di una tes o presa in carico, il montaggio di un apparecchio di chiusura e la formazione del pozzetto con le caratteristiche di cui agli artt. S22 del presente elenco prezzi, la realizzazione della condotta di derivazione completa di pezzi speciali e raccorderia varia fino al gruppo di misura, il montaggio dello sportello o cassonetto a protezione degli strumenti di misura di qualsiasi tipo e dimensione, escluso solo la fornitura del materiale idraulico e la formazione del gruppo di misura a contatore o a bocca tarata, compresi tutti gli oneri pervisti dall'art. 3 comma 9 del CSA, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per una distanza massima di ml 5,00. -si analizza una distanza di ml 2,00. -per derivazione dal Ø 25 al Ø 63. euro (quattrocentocinquanta/00)	corpo	450,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 98 S31c.1	<p>materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compresa la formazione dell'opera di presa realizzata con l'inserzione di una tes o presa in carico, il montaggio di un apparecchio di chiusura e la formazione del pozzetto con le caratteristiche di cui agli artt. S22 del presente elenco prezzi, la realizzazione della condotta di derivazione completa di pezzi speciali e raccorderia varia fino al gruppo di misura, il montaggio dello sportello o cassonetto a protezione degli strumenti di misura di qualsiasi tipo e dimensione, escluso solo la fornitura del materiale idraulico e la formazione del gruppo di misura a contatore o a bocca tarata, compresi tutti gli oneri previsti dall'art. 3 comma 9 del CSA, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per una distanza massima di ml 5,00.</p> <p>-per derivazione maggiori del Ø 63 fino al Ø 125. -si analizza una distanza di ml 2,00 euro (cinquecentotrentacinque/00)</p> <p>Formazione opera di derivazione per allaccio utenza, con condotte in ghisa sferoidale, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compresa la formazione dell'opera di presa realizzata con l'inserzione di una tes o presa in carico, il montaggio di un apparecchio di chiusura e la formazione del pozzetto con le caratteristiche di cui agli artt. S22 del presente elenco prezzi, la realizzazione della condotta di derivazione completa di pezzi speciali e raccorderia varia fino al gruppo di misura, il montaggio dello sportello o cassonetto a protezione degli strumenti di misura di qualsiasi tipo e dimensione, escluso solo la fornitura del materiale idraulico e la formazione del gruppo di misura a contatore o a bocca tarata, compresi tutti gli oneri previsti dall'art. 3 comma del CSA il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per una distanza massima di ml 5,00.</p> <p>-per derivazione dal Ø 60 al Ø 80. -si analizza una distanza di ml 2,00. euro (cinquecentosessantasette/00)</p>	corpo	535,00
Nr. 99 S31c.2	<p>Formazione opera di derivazione per allaccio utenza, con condotte in ghisa sferoidale, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compresa la formazione dell'opera di presa realizzata con l'inserzione di una tes o presa in carico, il montaggio di un apparecchio di chiusura e la formazione del pozzetto con le caratteristiche di cui agli artt. S22 del presente elenco prezzi, la realizzazione della condotta di derivazione completa di pezzi speciali e raccorderia varia fino al gruppo di misura, il montaggio dello sportello o cassonetto a protezione degli strumenti di misura di qualsiasi tipo e dimensione, escluso solo la fornitura del materiale idraulico e la formazione del gruppo di misura a contatore o a bocca tarata, compresi tutti gli oneri previsti dall'art. 3 comma 9 del CSA il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per una distanza massima di ml 5,00.</p> <p>-per derivazione del Ø 100. -si analizza una distanza di ml 2,00. euro (seicentotrentasette/00)</p>	corpo	567,00
Nr. 100 S32	<p>Formazione di derivazione su condotta esistente, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì il relativo pozzetto stradale con le caratteristiche di cui agli artt. S22, il taglio della condotta, l'inserzione di una Tes, la posa di una saracinesca di eventuali pezzi speciali e di un tronchetto di tubo, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-si analizza la formazione su una condotta del Ø 100. euro (due/70)</p>	mmØ	2,70
Nr. 101 S33a	<p>Posa di condotta in acciaio zincato protetto con triplo rivestimento in polietilene, per opera di derivazione, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì la posa dei pezzi speciali ed apparecchiature occorrenti, dalla presa al gruppo di misura, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-derivazione dal Ø 25 al Ø 50. euro (settantauno/90)</p>	ml	71,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 102 S33b.1	<p>Posa di condotta in polietilene, per opera di derivazione, non superiore a ml. 25,00, su strada, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì la posa dei pezzi speciali ed apparecchiature occorrenti, dalla presa al gruppo di misura, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-derivazione dal Ø 25 al Ø 63. euro (sessantatre/80)</p>	ml	63,80
Nr. 103 S33b.2	<p>Posa di condotta in polietilene, per opera di derivazione, non superiore a ml. 25,00 compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì la posa dei pezzi speciali ed apparecchiature occorrenti, dalla presa al gruppo di misura, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-derivazione maggiori del Ø 63 fino al Ø 125. euro (settantaotto/80)</p>	ml	78,80
Nr. 104 S33c.1	<p>Posa di condotta ghisa sferoidale, per opera di derivazione, non superiore a ml 25,00, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì la posa dei pezzi speciali ed apparecchiature occorrenti, dalla presa al gruppo di misura, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-derivazione dal Ø 60 al Ø 80. euro (centoquattro/50)</p>	ml	104,50
Nr. 105 S33c.2	<p>Posa di condotta ghisa sferoidale, per opera di derivazione, non superiore a ml. 25,00, compreso taglio della pavimentazione stradale, scavo in terreni di qualsiasi natura e resistenza, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, e ripristino della sovrastruttura e sottopavimentazione stradale in cemento o binder, realizzata in conformità alle prescrizioni tecniche imposte dai vigenti regolamenti nei comuni e nell'ambito provinciale dove si esegue il lavoro, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, escluso solo la pavimentazione stradale di qualsiasi tipo da compensarsi a parte, compreso altresì la posa dei pezzi speciali ed apparecchiature occorrenti, dalla presa al gruppo di misura, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali ed apparecchiature idrauliche che saranno fornite dalla Sidra.</p> <p>-derivazione del Ø 100. euro (centoundici/10)</p>	ml	111,10
Nr. 106 S34a.1	<p>Installazione o rifacimento gruppo di misura singolo o in batteria, compreso l'eventuale montaggio e sigillatura dello strumento di misura, a contatore o a bocca tarata, compresi il trasporto e la posa in opera di pezzi speciali in acciaio zincato del Ø 25-50 per il collettore, valvola di non ritorno, saracinesche a monte e valle del contatore, manicotti, curve, valvola a sfera, regolatore o contatore, tronchetti di tubi, rubinetti e raccorderia varia; l'eventuale smantellamento del vecchio posto di misura, e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusa solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra.</p> <p>-per strumento di misura dal DN 13 al DN 25. euro (ventinove/00)</p>	ognuno	29,00
Nr. 107 S34a.2	<p>Predisposizione per gruppo di misura singolo o in batteria, compresi il trasporto e la posa in opera di pezzi speciali in acciaio zincato del Ø 13-25 per il collettore, valvola a sigillo a monte del contatore, manicotti, curve, tronchetti di tubi, rubinetti e raccorderia varia; l'eventuale smantellamento del vecchio posto di misura, e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusa solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra.</p> <p>-per strumento di misura superiore al DN 13 e fino al DN 25. euro (diciotto/00)</p>	ognuno	18,00
Nr. 108 S34b.1	<p>Installazione o rifacimento gruppo di misura singolo o in batteria, compreso l'eventuale montaggio e sigillatura dello strumento di misura, a contatore o a bocca tarata, compresi il trasporto e la posa in opera di pezzi speciali in acciaio zincato del Ø 25-50 per il collettore, valvola di non ritorno, saracinesche a monte e valle del contatore, manicotti, curve, valvola a sfera, regolatore o contatore, tronchetti di tubi, rubinetti e raccorderia varia; l'eventuale smantellamento del vecchio posto di misura, e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusa solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 109 S34b.2	-per strumento di misura superiore al DN 25 e fino al DN 50. euro (quarantauno/00) Predisposizione per gruppo di misura singolo o in batteria , compresi il trasporto e la posa in opera di pezzi speciali in acciaio zincato del Ø 25-50 per il collettore, valvola a sigillo a monte del contatore, manicotti, curve, tronchetti di tubi, rubinetti e raccorderia varia; l'eventuale smantellamento del vecchio posto di misura, e tutto quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusa solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra.	ognuno	41,00
Nr. 110 S35a	-per strumento di misura superiore al DN 25 e fino al DN 50. euro (ventisette/00) Montaggio di bauletto o sportello a protezione gruppi di misura di qualsiasi dimensione e peso mediante tasselli o zanche a muro, per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso solo il bauletto o lo sportello che sarà fornito dalla Sidra. -Di superficie non superiore a mq 0.40.	ognuno	27,00
Nr. 111 S35b	Montaggio di bauletto o sportello a protezione gruppi di misura di qualsiasi dimensione e peso mediante tasselli o zanche a muro, per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso solo il bauletto o lo sportello che sarà fornito dalla Sidra. -Di superficie superiore a mq 0.41 e fino a mq 0.80.	ognuno	50,00
Nr. 112 S36a	Formazione di nicchia su pareti perimetrali di edificio, intonacate e non, e comunque senza rivestimento , per alloggiamento di apparecchio di misura, compreso il montaggio dello sportello di protezione fornito dalla Sidra, le opere murarie di finimento esterne, la lisciatura delle pareti interne a protezione dell'apparecchio di misura, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. -Dimensione nicchia fino a mq 0.40, e una profondità non superiore a cm 25.	ognuno	112,00
Nr. 113 S36b	Formazione di nicchia su pareti perimetrali di edificio, intonacate e non, e comunque senza rivestimento , per alloggiamento di apparecchio di misura, compreso il montaggio dello sportello di protezione fornito dalla Sidra, le opere murarie di finimento esterne, la lisciatura delle pareti interne a protezione dell'apparecchio di misura, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. -Dimensione nicchia da mq 0.41 e fino a mq 0.80, e per una profondità non superiore a cm 25.	ognuno	170,00
Nr. 114 S37a	Formazione di nicchia su pareti perimetrali di edificio, rivestite con materiale di qualsiasi tipo e natura; per alloggiamento di apparecchio di misura, compreso il montaggio dello sportello di protezione fornito dalla Sidra, le opere murarie di finimento esterne, la lisciatura delle pareti interne a protezione dell'apparecchio di misura, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. -Dimensione nicchia fino a mq 0.40, e una profondità non superiore a cm 25.	ognuno	171,00
Nr. 115 S37b	Formazione di nicchia su pareti perimetrali di edificio, rivestite con materiale di qualsiasi tipo e natura; per alloggiamento di apparecchio di misura, compreso il montaggio dello sportello di protezione fornito dalla Sidra, le opere murarie di finimento esterne, la lisciatura delle pareti interne a protezione dell'apparecchio di misura, il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compreso gli oneri a qualunque titolo richiesti per il conferimento di eventuale materiale di risulta di qualsiasi natura e l'accesso alle discariche autorizzate, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. -Dimensione nicchia da mq 0.41 e fino a mq 0.80, e per una profondità non superiore a cm 25.	ognuno	222,00
Nr. 116 S39	Fornitura, trasporto e posa in opera di cameretta prefabbricata in calcestruzzo armato vibrato, costituita da elementi sovrapponibili ad incastro aventi spessore minimo di 15 cm, armati con rete elettrosaldata Ø 8 maglia 15x15, delle dimensioni interne come da disegni di progetto e comunque non inferiori a cm 100x100x150 e soletta di copertura in cls armato dello spessore di cm 20; compresi la formazione delle aperture per l'ingresso delle tubazioni, le sigillature con malta, la realizzazione della canna d'accesso, in cls o in blocchetti pieni, delle dimensioni interne 70x70 cm e dell'altezza necessaria a raggiungere la quota del piano stradale. Compreso altresì l'onere per l'eventuale formazione dei pilastri di sostegno dei pezzi speciali, in cls o in blocchetti pieni, rifiniti con intonaco, ed ogni altro onere e magistero per dare la cameretta in opera a perfetta regola d'arte. Per ogni metro cubo di volume interno della sola cameretta. -Si analizza una cameretta costituita da un elemento con fondo di dimensioni di m 1.50x1.50x1.00 ed un elemento di prolunga di dimensioni di m 1.50x1.50x1.00, con volume interno di mc.4,50.	mc	300,00
Nr. 117 S41	Decespugliamento di terreno eseguito a mano con l'ausilio di decespugliatore a scoppio, con copertura della vegetazione infestante prevalentemente erbacea o arbustiva anche in presenza di cordoli, muri di contenimento,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	recinzioni, cancellate, pareti, barriere, similari, compreso il trasporto a rifiuto e l'eventuale onere di accesso a discarica del materiale. - si analizza una superficie di mq.100,00. euro (zero/29)	mq	0,29
Nr. 118 S42	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate o diverso materiale ma con caratteristiche cromatiche similari su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio d'idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di malta e la successiva boiacatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-SR-TP - spessore 2 cm. euro (trentauno/00)	m2	31,00
Nr. 119 S43a	Sostituzione apparecchio di misura , compresa la compilazione del verbale di installazione e suggellazione del nuovo strumento, escluso solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra. -dal Ø 13 al Ø 25. euro (tredici/60)	ognuno	13,60
Nr. 120 S43b	Sostituzione apparecchio di misura , compresa la compilazione del verbale di installazione e suggellazione del nuovo strumento, escluso solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra. -dal Ø 32 al Ø 50. euro (ventidue/40)	ognuno	22,40
Nr. 121 S43c	Sostituzione apparecchio di misura , compresa la compilazione del verbale di installazione e suggellazione del nuovo strumento, escluso solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra, per apparecchiature di diametro superiore al Ø 50. - si analizza un apparecchio del Ø 80. euro (diciotto/60)	cmØ	18,60
Nr. 122 S44a	Smontaggio apparecchio di misura , compreso il montaggio del tappo con sigillo, che sarà fornito dalla Sidra. -dal Ø 13 al Ø 25. euro (sette/40)	ognuno	7,40
Nr. 123 S44b	Smontaggio apparecchio di misura , compreso il montaggio del tappo con sigillo, che sarà fornito dalla Sidra. -dal Ø 32 al Ø 50. euro (diciannove/10)	ognuno	19,10
Nr. 124 S44c	Smontaggio apparecchio di misura , compreso il montaggio del tappo con sigillo, che sarà fornito dalla Sidra, per apparecchiature di diametro superiore al Ø 50. - si analizza un apparecchio del Ø 80. euro (quattro/90)	cmØ	4,90
Nr. 125 S45a	Montaggio apparecchio di misura , compresa la compilazione del verbale di installazione e suggellazione del nuovo strumento, escluso solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra. -dal Ø 13 al Ø 25. euro (quindici/50)	ognuno	15,50
Nr. 126 S45b	Montaggio apparecchio di misura , compresa la compilazione del verbale di installazione e suggellazione del nuovo strumento, escluso solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra. -dal Ø 32 al Ø 50. euro (ventiquattro/00)	ognuno	24,00
Nr. 127 S45c	Montaggio apparecchio di misura , compresa la compilazione del verbale di installazione e suggellazione del nuovo strumento, escluso solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra, per apparecchiature di diametro superiore al Ø 50. - si analizza un apparecchio del Ø 80. euro (sei/80)	cmØ	6,80
Nr. 128 S46	Formazione o sostituzione posto di misura per presa manometrica, eseguito su condotte di qualsiasi tipo e diametro, eseguito su opere di presa già predisposte; compreso pezzi speciali, valvole gomiti e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso solo la fornitura del materiale idraulico che sarà fornito dalla Sidra. euro (ventitre/00)	ognuno	23,00
Nr. 129 S47a	Trasporto dai depositi della Sidra siti in Catania e Hinterland, e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità, per PN fino a 1,6 MPa con l'utilizzo di tubi di qualsiasi lunghezza collaudati, compreso altresì il montaggio dei pezzi speciali per le giunzioni con manicotti a saldare a teste e teste e l'esecuzione delle stesse e secondo le procedure dettate dalle UNI 10520, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche, compresi tutti gli oneri di cui agli artt.13.3 del Prezziario Regionale anno 2022, escluso solo la fornitura dei tubi e dei pezzi speciali. (Si analizza il costo relativo ad un tubo del Ø 63 della lunghezza di ml 6,00). -fino al diametro DN 110. euro (uno/10)	ml*cmØ	1,10
Nr. 130	Trasporto dai depositi della Sidra siti in Catania e Hinterland, e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S47b	densità, per PN fino a 1,6 MPa con l'utilizzo di tubi di qualsiasi lunghezza collaudati, compreso altresì il montaggio dei pezzi speciali per le giunzioni con manicotti a saldare a teste e teste e l'esecuzione delle stesse e secondo le procedure dettate dalle UNI 10520, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche, compresi tutti gli oneri di cui agli artt.13.3 del Prezzario Regionale anno 2022, escluso solo la fornitura dei tubi e dei pezzi speciali. (Si analizza il costo relativo ad un tubo del Ø 160 della lunghezza di ml 6). -superiore al DN 110 e fino al DN 200. euro (uno/35)	ml*cmØ	1,35
Nr. 131 S48	Prelievo, trasporto dai depositi della Sidra siti in Catania e Hinterland e posa in opera di tritubo in polietilene ad alta densità costituito da tre tubi tra loro collegati del diametro esterno dn 50 mm e spessore 3 mm, dotati all'interno di ciascun tubo di un cordino in materiale dielettrico, comprensivo dei tappi di chiusura e dei manicotti di giunzione, l'onere del collegamento con il pozzetto passaggio cavi e i lavori murari di qualsiasi tipo occorrenti, per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione della sola fornitura del tritubo. euro (cinque/80)	m	5,80
Nr. 132 S49	Prelievo, trasporto dai depositi della Sidra siti in Catania e Hinterland e posa in opera di pozzetti prefabbricati per passaggio tritubi in calcestruzzo armato vibrato, costituiti da elementi sovrapponibili ad incastro aventi spessore minimo di 10 cm, delle dimensioni interne come da disegni di progetto e comunque non inferiori a cm 125x80 cm in pianta, distinti in elemento di base dotato di fondo di altezza minima 50 cm, anelli di soprizzo variabili tra 10 e 40 cm, anello porta-botola delle dimensioni interne 106x70 cm. Compresi la formazione delle aperture per l'ingresso dei tritubi, le sigillature con malta, ed ogni altro onere e magistero per dare il pozzetto in opera a perfetta regola d'arte, ad esclusione della fornitura del pozzetto. Si analizza un pozzetto costituito da un elemento con fondo delle dim.est.145x100x50 cm, da un soprizzo delle dim. est. di 145x100x40 cm e da un anello porta botola delle dim. est. 145x100x10 cm per un volume totale di mc1.45 (1.45x1.00x1.00). Al mc volume esterno pozzetto. euro (centosettantacinque/50)	m3/vpp	175,50
Nr. 133 S50a	Esecuzione di taglio di tubazione , in esercizio e non, di qualsiasi tipo e diametro, compresa la eliminazione del tratto di tubazione da sostituire, l'onere per l'eventuale allontanamento dell'acqua fuoriuscita, la regolarizzazione delle sbavature ed ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per condotte fino al DN 200. Si analizza una tubazione DN 100. euro (due/20)	cmØ	2,20
Nr. 134 S50b	Esecuzione di taglio di tubazione , in esercizio e non, di qualsiasi tipo e diametro, compresa la eliminazione del tratto di tubazione da sostituire, l'onere per l'eventuale allontanamento dell'acqua fuoriuscita, la regolarizzazione delle sbavature ed ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Per condotte superiore al DN 200. Si analizza una tubazione DN 300. euro (tre/60)	cmØ	3,60
Nr. 135 S51	Scarificazione a freddo di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, con mezzo idoneo e secondo le prescrizioni e oneri previsti all'art.1.4.1 del Prezzario Regionale anno 2022, e relativo ripristino in conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), con le caratteristiche tecniche di cui all'art.6.1.6 del Prezzario Regionale anno 2022; eseguite all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art.18 della Legge n.865/71; compreso altresì il paleggio, l'accatastamento, il sollevamento, il trasporto a rifiuto dei materiali scarificati; finalizzato alla realizzazione di scarificazione e ripristino aventi una superficie massima di mq 10,00. Si analizza un intervento di mq.4,00. euro (duecentosessantacinque/00)	ognuno	265,00
Nr. 136 S51.1	Sovrapprezzo alla voce S 51 per la realizzazione di ripristini superiori a mq 10,00 e fino a mq 50,00. Si analizza un intervento di mq.20,00. euro (ventidue/00)	m2	22,00
Nr. 137 S52	Sovrapprezzo su tutte le voci del presente elenco per lavori effettuati nei giorni festivi o in ore notturne. - Il 5% del relativo prezzo per lavori oltre l'orario ordinario in giorni feriali - Il 10% del relativo prezzo per lavoro festivo e notturno euro (uno/00)	percentuale	1,00
Nr. 138 S53	Compenso addizionale , per ogni intervento eseguito nell'arco della stessa giornata ad esclusione del primo, per lo spostamento della squadra nel nuovo sito lavorativo per soli lavori di manutenzione rete idrica ad esclusione di lavori di nuovo impianto, rifunzionalizzazione impianto, lavori di scarifica o ripristino pavimentazione stradale e segnaletica stradale. euro (ventisette/00)	corpo	27,00
Nr. 139 S54	Prelievo, trasporto dai depositi della Sidra siti in Catania e Hinterland o dai suoi fornitori e posa in opera di condotta in acciaio zincato Mannesmann di diametro nominale da 1/2" a 3" con rivestimento esterno in polietilene, in opera in vista o in cunicolo secondo le prescrizioni della D.L. compresi i prezzi speciali, le filettature, il rivestimento delle parti non rivestite con nastro isolante in polietilene fornito dalla Sidra, l'attraversamento di pareti esistenti e la chiusura con malta cementizia, i materiali di tenuta, il perfetto ripristino delle opere murarie ed ogni altro onere e magistero ed a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Noli e trasporti (SpCap 4)			
Nr. 148 B. 1	Escavatore cingolato o gommato di qualsiasi tipo in funzione, equipaggiato: -con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orrizzontale , comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e di ogni accessorio, in funzione, compresi il conduttore-operatore, il carburante ed il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro occorre al suo funzionamento. euro (centosette/00)	ora	107,00
Nr. 149 B. 2	Martello demolitore o perforatore ad aria compressa di qualunque peso e tipo, equipaggiato di ogni accessorio, compresi la fornitura dell'area compressa, il consumo di lubrificanti e di punte quali che siano il loro tipo, forma e peso. euro (quarantasei/20)	ora	46,20
Nr. 150 B. 3	Saldatrice elettrica o motosaldatrice completa di attrezzatura per saldatura, elettrodi, carburante e quant'altro occorrente per il funzionamento (escluso operatore). euro (trentatre/60)	ora	33,60
Nr. 151 B. 4	Autocarro con o senza grù incorporata, di qualunque tipo e portata. euro (cinquantauno/00)	ora	51,00
Nr. 152 B. 5	Tagliatubi a rotelle per tagli di condotte da 2 pollici e mezzo a 18 pollici. euro (cinque/90)	ora	5,90
Nr. 153 B. 6	Rullo vibrante. euro (trentaquattro/75)	ora	34,75
Nr. 154 B. 7	Nolo di pompa ad alimentazione elettrica a carburante, o a qualsiasi fonte di energia, di potenza non inferiore a 1kW, compresa l'energia, gli eventuali lubrificanti la posa e successiva dismissione, le condutture di allontanamento delle caque nell'ambito del cantiere. euro (otto/80)	ora	8,80
Nr. 155 B. 9	Furgone attrezzato con tutto l'occorrente necessario per gli interventi di realizzazione nuove tubazioni e manutenzione euro (nove/45)	h	9,45
Nr. 156 D. 3	Trasporto materiale di piccola dimensione, compreso operaio comune per il prelievo dei materiali. euro (otto/00)	corpo	8,00
Nr. 157 D.16	Nolo di cercachiusini di precisione per localizzazione di coperchi metallici, chiusini di prese, botole e varie apparecchiature di metallo non visibili. euro (otto/50)	ora	8,50
Nr. 158 E.1	Oneri di conferimento a discarica autorizzata. euro (dodici/00)	mc	12,00
Nr. 159 N.01	Nolo a freddo Decespugliatore con motore a scoppio, corredato di bobina a filo o lama da abbinare a un operaio di 1° livello euro (sei/10)	ora	6,10
Nr. 160 N.02	Nolo a freddo Motosega a catena con motore a scoppio, con barra di 60 - 90 cm da abbinare a un operaio di 1° livello euro (quattro/30)	ora	4,30
Nr. 161 N.19	Escavatore idraulico cingolato o gommato, fino a 37 quintali, equipaggiato con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale, comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e compreso il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e tutto quant'altro occorra per dare l'escavatore pronto all'utilizzo. Escluso il carburante (stimato in litri 5 per ora) e l'operatore. Fino a 37 quintali euro (venticinque/00)	ora	25,00
Nr. 162 N.20	Escavatore idraulico cingolato o gommato, maggiore di 37 quintali e fino a 67 quintali, equipaggiato con benna ovvero con cucchiaio dritto o rovescio di qualunque capacità con movimento di rotazione orizzontale, comandata mediante braccio articolato con movimenti oleodinamici di estensione e di contrazione ovvero con gruppo pneumatico con scalpello demolitore e compreso il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e tutto quant'altro ocorra per dare l'escavatore pronto all'utilizzo. Escluso il carburante (stimato in litri 13 per ora) e l'operatore. Maggiore di 37 quintali e fino a 67 quintali euro (trenta/00)	ora	30,00
	----- ----- -----		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Materiale e varie (SpCap 5)			
Nr. 163 C. 1	Acqua pura per impasti. euro (tre/10)	mc	3,10
Nr. 164 C. 2	Sabbia viva vagliata proveniente da torrente o dalla frantumazione o molitura di pietrame lavico cristallino (azolo). euro (dieci/43)	mc	10,43
Nr. 165 C. 3	Pietrisco per calcestruzzo. euro (sette/83)	mc	7,83
Nr. 166 C. 4	Cemento R.325. euro (diciannove/58)	q.li	19,58
Nr. 167 C. 4.1	Cemento R.425. euro (venti/74)	q.li	20,74
Nr. 168 C. 5	Malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento. euro (cinquantaotto/80)	mc	58,80
Nr. 169 C. 6	Bitume. euro (quarantacinque/53)	q.li	45,53
Nr. 170 C. 7	Conglomerato bituminoso tipo Binder. euro (otto/00)	q.li	8,00
Nr. 171 C. 7.1	Conglomerato bituminoso tipo Usura. euro (nove/00)	q.li	9,00
Nr. 172 C. 8	Ferro profilato. euro (uno/21)	Kg	1,21
Nr. 173 C. 9	Ferro lavorato. euro (quattro/05)	Kg	4,05
Nr. 174 C.10	Legname sottomisura. euro (quattrocentoquattro/20)	mc	404,20
Nr. 175 C.11	Misto granulometrico. euro (otto/70)	mc	8,70
Nr. 176 C.12	Mattoni pieni comuni. euro (zero/46)	ognuno	0,46
Nr. 177 C.14	Ferro Fe B 32. euro (zero/88)	Kg.	0,88
Nr. 178 C.15	Ferro Fe B 38. euro (zero/88)	Kg.	0,88
Nr. 179 C.16	Lamiera in acciaio 20/10. euro (uno/40)	Kg.	1,40
Nr. 180 C.17	Lamiera a caldo. euro (uno/22)	Kg.	1,22
Nr. 181 D. 1	Malta, filo per legatura, coloritura, sfridi ecc. euro (due/10)	corpo	2,10
Nr. 182 D. 2	Rivestimento mediante idonea fasciatura delle tubazioni in acciaio. euro (zero/85)	a corpo	0,85
Nr. 183 D. 5	Materiale di rivestimento di qualsiasi tipo e natura per pareti perimetrali di edifici. euro (otto/50)	corpo	8,50
Nr. 184 D. 6	Materiale minuto vario per ancoraggio bauletto o sportello. euro (uno/15)	corpo	1,15
Nr. 185 D.12	Elementi con fondo 150x150x100 in cls per formazione pozzetto prefabbricato. euro (trecentoventinove/00)	ognuno	329,00

